

BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Tragbare Leitern

(Steckleiter, Schiebeleiter, Hakenleiter, Klappleiter, Multifunktionsleiter)

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Benutzen von tragbaren Leitern.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Schwere Unfälle beim Arbeiten mit tragbaren Leitern können entstehen durch:
 - Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter,
 - Abstürzen des Benutzers von der Leiter,
 - Benutzen einer schadhaften Leiter,
 - Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen,
 - Fehlende Sicherung der Leiter im Verkehrsbereich,
 - Wegrutschen der Leiter bei zu flachem Anstellwinkel oder rutschigem Boden.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Beim Benutzen einer tragbaren Leiter ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
- Tragbare Leitern sind nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Vor dem Benutzen der Leiter auf Schäden prüfen (Holme, Sprossen, Stufen, etc.).
- Keine schadhaften Leitern benutzen.
- Tragbare Leitern nur für kurze Zeit und auf geradem Grund aufstellen.
- Tragbare Leitern senkrechte Stufen verwenden.
- Zum Übersteigen müssen Haltegriffe oder die Leiterhaken verwendet werden.
- Tragbare Leitern nicht auf dem Kopf stellen.
- Anbinden des Sicherheitsgurts an feste Punkte, z.B. an Bohle, Untergrund oder Stützstange.
- Fixieren des Leiters, wenn er auf dem Boden steht.
- Verwendung von angepassten Leitern für den jeweiligen Arbeitsplatz.
- Einhängenvorrichtungen verwenden.
- Holzleitern gegen Feuchtigkeit schützen.
- Keine deckende Materialien auf Leitern lagern.
- Richtigen Anstellwinkel einhalten (ca. 75°).
- Stufenanlegeleiste verwenden.
- Mindestens 1m Abstand zwischen Leitern einhalten.
- Tragbare Leitern nicht auf dem Kopf stellen.
- Die obersten 3 Stufen der Leiter festhalten.
- In Verkehrsbereichen Leitern abzusperren. Leertüren schließen.
- Mehrteilige Anlagen auseinanderziehen.
- Mehrteilige Anlagen Stützstangen verwenden.
- Bei Schiebeleitern die Feststelleinrichtungen verwenden.
- Zusätzliche Hilfsstützen verwenden:
 - kein höherer Stützpunkt als der Leiterhaken,
 - bei einer Stützstange werden, wenn möglich, 2 Stützstangen verwendet,
 - das Gewicht der Leiter und des Benutzers auf die Stützstangen verteilen,
 - die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen nicht mehr als 1,00 m² betragen.
- Bei Sturm keine Leitern benutzen.

Vorschau



- Sperrige und s
- Nicht übermäß
- Bei Arbeiten au
- Beim Transport
- Von tragbaren
- - von vorhande
- z.B. Arbeiten
- - Maschinen un
- geräte, Stemm
- Beide Füße m
- Leitern nur nac
- Anlegeleitern b
- Umfangreiche
- Zulässige Trag
- Die oberen Stu
- Hand immer ar
- Sperrige und s
- Nicht übermäß
- Wegen Abrutsch
- Nur mit dem G
- Beim Auf- und
- Beim Transport
- Tragbare Leitern sind jährlich von einem Sachverständigen zu überprüfen.
- Leitern nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.

Vorschau

n.
ndig versetzen.
erhindern
st senkrecht
t zu zweit.
rden, wenn
en ausgehen,
itumen.
ückreinigungs-
er stehen.
ern nicht als
hrt werden.
beachten.
sich mit einer
halten kann.
ortieren.
halten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE NOTRUF: 112



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.
- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.
- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.
- Ersthelfer mit hinzuziehen. Erste-Hilfe- Plakat beachten.
- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Tragbare Leitern sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Säuren, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.
- Tragbare Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt oder selbständig repariert werden.
- Schadhafte Leitern sind sofort auszusortieren und entsprechend der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Datum

Unterschrift