

BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Benzin - Handkettensäge

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit der Benzin - Handkettensäge.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Schwerste Schnittverletzungsgefahren durch die umlaufende Sägekette.
- Schwere Verletzungsgefahren durch Rückschlag, Abrutschen, Späne und Werkstücke.
- Gefahr eines Gehörschadens durch hohen Lärmpegel und Gefahren durch Vibrationen.
- Einatmen schädlicher Partikel und Abgase des Motors.
- Hautkontakt mit Benzin. Brandgefahr.
- Ohne Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm Vibrationssyndrom kommen.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Mit der Benzin - Handkettensäge dürfen nur dafür ausgebildete und beauftragte Personen arbeiten.
- Beim Arbeiten mit der Benzin - Handkettensäge ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.
- Bei Arbeitsbeginn ist an der Benzin - Handkettensäge eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.
- Die Benzin - Handkettensäge darf nur von einer Person bedient werden.
- Beim Starten die Handkettensäge in die richtige Position bringen.
- Vor dem Einschalten die Handkettensäge auf den Boden stellen.
- Nicht die laufende Kettensäge berühren.
- Beim Arbeiten mit der Handkettensäge die Hände festhalten.
- Vorsicht beim Umgang mit der Handkettensäge.
- Verschüttetes oder übergelassenes Benzin beseitigen.
- Beim Umgang mit der Handkettensäge die Hände festhalten.
- Wiederholt Pausen einlegen.
- Die Benzin - Handkettensäge mit dem Motor und Schalldämpfer abstellen.
- Nur scharfe und richtig montierte Sägeketten verwenden.
- Die Leerlaufdrehzahl einstellen.
- Nur Sägeketten verwenden, die die Spandickenbegrenzung einhalten.
- Vorsicht beim Wechseln der Sägekette.
- Die Benzin - Handkettensäge nicht über Schulterhöhe halten.
- Nicht über Schulterhöhe halten.
- Immer auf einen sicheren Stand achten.
- Maschine beim Verlassen ausschalten.
- Späne, Splitter und Werkstücke abfangen.
- Sicher stellen, dass die Handkettensäge nicht mit lauffähiger Kettensäge nur mit lauffähiger Kettensäge.
- Nicht mit der Schiene der Handkettensäge vor Nase halten.
- Nur Originalersatzteile verwenden.
- Beim Arbeiten mit der Handkettensäge die Hände festhalten.
- Vor dem Ablegen der Handkettensäge die Hände festhalten.
- Die Benzin - Handkettensäge mit dem Motor und Schalldämpfer abstellen.
- Die Benzin - Handkettensäge mit dem Motor und Schalldämpfer abstellen.
- Bei Störungen und Funktionsmängeln die Handkettensäge nicht weiterarbeiten.
- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einer mangelhaften Benzin - Handkettensäge nicht weiterarbeiten.
- Bei Unfällen: Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.
- Benzin - Handkettensäge ausschalten, sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.
- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.
- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.
- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.
- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Die Benzin - Handkettensäge gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Vorschau

Datum

Unterschrift